



Zastosowanie/Application/: przeznaczony do uszczelniania złączy kołnierzowych w armaturze kołnierzowej
/ Sealing flanged connections of water fittings./

Cechy konstrukcyjne/Design Features/:

- **Zakres średnic/Diameter range/:** od DN 32- DN 300
- **Uszczelka gumowa/Seal/:** EPDM lub NBR/NK984 / **EPDM or NBR/NK984** /
- **Śruby/Bolt/:** stal kl. 8.8 Zn5, opcjonalnie stal nierdzewna A2/A4(AISI 304)
/ bolts - galvanized steel cl. 8.8, optionally stainless steel A2 /
- **Ciśnienie/Nominal pressure/:** PN10/PN16



Normy/standards/:

- **Śruby/Bolt/:** S235JR Zn5 ISO 4017, galv.steel
- **Podkładki/Washer/:** S235JR Zn5 galv. steel ISO 7089 galv.steel
- **Nakrętki/Nut/:** S235JR Zn5 ISO 4032, galv.steel

| L.P. | Srednica nominalna/Diameter/ | Uszczelka Ilość sztuk/Seal/(pcs) | Gwint /Thread/ M [mm] | Ilość śrub/Bolt/(pcs) | Ilość podkładek/Wascher(pcs) | Ilość nakrętek/Nut/(pcs) |
|------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 32 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 40 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 50 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 80 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 80 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 100 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 150 | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 200 | 1 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 250 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 300 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 |



www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:

T: +48 68 4535435

biuro@kubwit.pl

[light transmissions networks]

