

Poz.	Cześć	Materiał	Norma
1	Płaszcz opaski	H17 SZLIF	PN-EN 10088-1
2	Uszczelnienie	NKJ, EPDM, NBR	PN-EN 681-1
3	Pręty dociskowy (blokada śruby)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
4	Pręty dociskowy (docisk nakrętką)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
5	Podkładka – na życzenie	S235JR/Zn5	ISO 7089
6	Śruba	S235JR/Zn5	PN-EN ISO4014
7	Oring	NBR	PN-EN 681-1
7	Nakrętka	S235JR/Zn5	PN-EN ISO 4032
8	Nakrętka dociskowa 4szt.	S235JR/Zn5	DIN 6334



TABELA PRODUKOWANYCH OPASEK NAPRAWCZYCH

DN [mm]	Zakres [mm]	Długość zabudowy [mm]
400 ST	403-410	200, 250, 300, 400
400 ŻL	426-433	200, 250, 300, 400
400 PE	397-406	200, 250, 300, 400
500 ST	504-512	200, 250, 300, 400
500 ŻL	528-536	200, 250, 300, 400
600 ST	607-614	200, 250, 300, 400
600 ŻL	631-638	200, 250, 300, 400
700 ST	708-715	200, 250, 300, 400
700 ŻL	735-742	200, 250, 300, 400
800 ST	809-816	200, 250, 300, 400
800 ŻL	839-846	200, 250, 300, 400
900 ST	912-917	200, 250, 300, 400
1000 ST	1014-1019	200, 250, 300, 400
1000 ŻL	1046-1051	200, 250, 300, 400
1200 ST	1218-1223	200, 250, 300, 400
1200 ŻL	1253-1258	200, 250, 300, 400


**NIEZNALAZŁEŚ WYMIARU SWOJEJ USZKODZONEJ RURY ,
ZADZWOŃ WYKONAMY OPASKĘ NAPRAWCZĄ NA KAŻDY WYMIAR RURY!**



www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP: 9291719001 Kontakt:
REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl



[light transmissions networks]

